

Insertable de Pellets Hidro

Candela

Una estufa caldera que le permite calentar el agua del sistema de calefacción de toda su casa.

De Serie

- Programación diaria, fin de semana y semanal.
- Sistema automático de encendido y apagado
- Cenicero extraíble
- Mando a Distancia
- Display de control
- Termostato de seguridad
- Cristal resistente a 800°C
- Autolimpieza cristal
- Braseiro en inox. 309 Aisi
- **Vaso de expansión**
- **Bomba de circulación**
- **Válvula de seguridad**
- Sonda ambiente
- Sonda de agua para regular de modo constante la temperatura impuesta
- Puerta en fundición
- Salida humo vertical y horizontal
- **Control GSM (Opcional)**



INTERIOR



CAJÓN EXTRAIBLE PARA CARGA



| Datos Técnicos | | Candela 18 | Candela 24 |
|------------------------------------|------|-------------|-------------|
| Potencia térmica global | kw | 18,0 | 25 |
| Potencia térmica nominal max. | kw | 16 | 22 |
| Potencia térmica nominal min. | kw | 3,9 | 6,6 |
| Potencia térmica al agua max. | kw | 14,0 | 20 |
| Potencia nominal al aire | kw | 2 | 5 |
| Rendimiento | % | 90 | 95 |
| Consumo de Pellets/hora* | Kg/h | 1,5/3,9 | 1,5/5,2 |
| Capacidad Caldera agua | l | 12 | 24 |
| Capacidad Tolva Pellets | kg | 18 | 28 |
| Volumen Calentable** | m3 | 380 | 500 |
| Alimentación | v/Hz | 230/50 | 230/50 |
| Potencia Eléctrica en encendido | W | 340 | 340 |
| Potencia Eléctrica a regimen | W | 50-150 | 50-150 |
| Programa Semanal, diario, fin sem. | - | Si | Si |
| Canalización | - | No | No |
| Mando a Distancia | - | Si | Si |
| Salida sección agua | in | 3/4 | 3/4 |
| Salida de Humos | mm | Ø80 | Ø80 |
| Dimensiones LxPxH | mm | 863x805x580 | 863x805x580 |
| Peso | Kg | 90 | 105 |

OPCIONAL BASTIDOR CANDELA

