

INSERTABLES CON TURBINAS

ALMANZOR 82



Alanzor



820x400x685
AnchoxFondoxAlto



12



70



180



120

- Cristal resistente a 750°C
- Medida cristal 630x410
- Frente y rejilla en fundición
- Equipado con dos ventiladores
- Interior con placas de vermiculita
- Pintura Antracita resistente a 650°C
- Registro para regulación de los gases de salida
- Fabricado en Acero de 5mm de espesor HQ

MONCAYO 75



Moncayo



750x400x550
AnchoxFondoxAlto



11



72



180



110

- Cristal resistente a 750°C
- Medida cristal 640x355
- Frente y rejilla en fundición
- Equipado con dos ventiladores
- Interior con placas de vermiculita
- Pintura Antracita resistente a 650°C
- Registro para regulación de los gases de salida
- Fabricado en Acero de 5mm de espesor HQ

ANETO 73



Aneto



735x400x610
AnchoxFondoxAlto



10,5



71



180



115

- Cristal resistente a 750°C
- Medida cristal 315x245 mm (x2)
- Frente y rejilla en fundición
- Equipado con dos ventiladores
- Interior con placas de vermiculita
- Pintura Antracita resistente a 650°C
- Registro para regulación de los gases de salida
- Fabricado en Acero de 5mm de espesor HQ

VELETA 70



Veleta



685x400x545
AnchoxFondoxAlto



9,9



73



180



105

- Cristal resistente a 750°C
- Medida cristal 590x350
- Frente y rejilla en fundición
- Equipado con dos ventiladores
- Interior con placas de vermiculita
- Pintura Antracita resistente a 650°C
- Registro para regulación de los gases de salida
- Fabricado en Acero de 5mm de espesor HQ